

カメラがあれば、すぐにつながる。

フルHD マイク付 webカメラ搭載モニター

フルHD

IPS
パネル
搭載

最大
120mm
高さ調整



CB2シリーズ

27型

CB272Dbmiprcx

23.8型

CB242YDbmiprcx



B7シリーズ

27型

B277Dbmiprczx

23.8型

B247YDbmiprczx




Windows Hello対応!

ミーティングも、動画配信も

CB2/B7シリーズは、フレーム上部にwebカメラ※1を標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です。また、B7シリーズはWindows Hello※2に対応*。PCの顔認証機能を設定することで、カメラに向き合うだけでロック解除やサインインを行えます。

*搭載モデル:B277Dbmiprczx、B247YDbmiprczx



上下に回転するフルHD高画質カメラ

タテ・ヨコ、自由自在

最大120mmの高さ調整に加え、画面の90°回転も可能。お好みのスタイルで使えます。



置き場所を選ばない*

モニターの電源ボタンを使用して、モニターとデスクトップPCを同時に起動できます。*3また、USB 3.2ハブを搭載。豊富なポートで外部機器を接続できます。

*搭載モデル:
B277Dbmiprczx、
B247YDbmiprczx



長時間の視聴も安心



フリッカーレス・テクノロジー

眼精疲労の要因となるフリッカー現象を抑制します。*4



ブルーライトシールド

ブルーライト透過率を80-50%まで4段階で調節できます。*4*5

CB2シリーズ

B7シリーズ


型番	CB242YDbmiprcx	CB242YDbmiprcx	B277Dbmiprczx	B247YDbmiprczx
JANコード	4515777565127	4515777564786	4515777565110	4515777564779
パネルサイズ	27型ワイド	23.8型ワイド	27型ワイド	23.8型ワイド
液晶パネル方式	IPS、非光沢			
表示領域	598×336 mm	527×296 mm	598×336 mm	527×296 mm
最大解像度	フルHD(1920×1080)、16:9			
画素ピッチ	0.311 mm	0.275 mm	0.311 mm	0.274 mm
表示色	約1670万色			
色再現性	NTSC比72%			
可視角度	水平178°/垂直178°			
輝度	250cd/m ² (白色LED)			
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)			
コントラスト比(通常)	1,000:1			
応答速度	1ms (VRB)		4 ms (GTG)	
入力 周波数	30-85kHz (HDMI/VGA)、85kHz (DisplayPort) 48-75Hz (DisplayPort/HDMI/VGA)			
入力信号	デジタル、アナログ			
入力端子	HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1			
音声入力端子	3.5 mmステレオミニジャック			
ヘッドホン端子	搭載			
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー			
その他接続端子	USB2.0×1		USB3.2 (Type-A、Gen1、最大5Gbps)×3 (1up 3down)	
表示 アスペクト	フルモード 固定拡大モード 1:1モード		対応 対応 非対応	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B (DDC/Ci対応)			
その他機能	ブルーライトシールド、フリッカーレス、フルHD Webcam [※] 搭載(2MP、マイク付き)		ブルーライトシールド、フリッカーレス、Windows Hello対応フルHD Webcam [※] 搭載(2MP、マイク付き)	
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ搭載			
消費電力 最大	40W	30W	58W	48W
通常(※弊社実測値)	18W	15W	18W	15W
スタンバイ/オフモード	0.35W/0.30W	0.35W/0.30W	0.40W/0.30W	0.30W/0.25W
環境条件 使用温度	0~40℃			
使用湿度	20~80%(結露のないこと)			
各種適合 規格等	グリーン購入法 RoHS指令 J-Mossグリーンマーク 国際エネルギースタープログラム PCRリサイクル PSE(電気用品安全法) その他			
本体色	ブラック			
チルト角	上25°/下5°			
スイベル(左右首振り)機能	360°			右45°/左45°
高さ調整機能	最大120 mm			
ピボット機能	時計回り90°/反時計回り90°			
VESAマウント(壁掛け)	100×100 mm対応			
ケンジントン・ロックスロット(盗難防止用)	搭載			
本体寸法(幅×高さ×奥行)	614.4×417.0~537.0×233.7 mm	540.3×395.8~515.8×233.7 mm	614.4×416.9~536.9×259.8 mm	540×396~516×193 mm
本体重量 スタンドあり	6.53 kg	5.08 kg	7.86 kg	5.60 kg
スタンドなし	5.03 kg	3.58 kg	4.88 kg	3.65 kg
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書		HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)			

※1 Webカメラを使用する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります。

法人向け
専用サイト

Business DN'A

▶ <http://www.biz-dna.jp/>



エイサーブランドの法人モデルを幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入事例などがご覧いただけるほか、個別製品に関するお問い合わせや見積依頼なども本サイトから簡単に行えます。

※日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▶ ナビダイヤル **0570-01-6868** IP電話の方はこちらへ ▶ **011-330-2816**

受付時間(年中無休) **10:00~19:00** ※番号をよく確かめのうえ、おかけください。*通話料はお客様の負担となります。

保証サービス(3年間) **AcerサポートWeb** <http://www.acer.co.jp/support/>

製品のご購入日から3年間は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。

よくあるお問い合わせ(FAQ)やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル(弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

商標について © 2022 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。



日本エイサー株式会社 acerjapan.com

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア 最新の製品情報やリリース情報をお届けします!

ぜひお気に入りに登録してください!



日本エイサー公式Facebookページ <https://www.facebook.com/AcerJapan>

日本エイサー公式Twitterアカウント <https://twitter.com/AcerJapan>

日本エイサーgaming公式Twitterアカウント <https://twitter.com/PredatorJPN>

日本エイサー公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/acer_japan/

 グリーン購入法
 RoHS指令
 J-Mossグリーンマーク
 国際エネルギースタープログラム
 リサイクルPCRリサイクル
 電気用品安全法
 VCCI classB