

1秒以内にOn/Off

ウォームアップや冷却時間は不要。1秒以内でON/OFFが可能なので使いたいときにすぐ起動します。最長7日間、24時間の連続投写にも対応し、公共空間や展示用途でも安心して活用いただけます。

スタジアムもコースも、臨場感そのままに

Acer独自のゴルフモード^{*1}/Footballモード^{*2}を搭載。ゴルフでは青空と芝のコントラストを忠実に再現し、フェアウェイの起伏やボールの軌道までくっきり映し出します。サッカーでは芝生のグリーンやユニフォーム、肌の色合いまで自然に再現し、スピード感あふれるプレーや決定的瞬間を鮮明に描写。

^{*1}.SL2520nに搭載 ^{*2}.XL2320pに搭載



地球にも、使う人にも心地よく

Acer Veroシリーズは、環境配慮を軸に設計されたグリーンプロダクトです。本体材質の約50%にPCR(再生プラスチック)を採用し、資源消費と製造時の環境負荷を低減。水銀を使用しないレーザー光源は最大30,000時間の長寿命を実現し、長期間安定した明るさを保ちます。さらに動作音29dB^{*1}、27dB^{*2}の静音設計により、授業や会議、映画鑑賞も快適。メンテナンスの手間を抑えながら、地球にもやさしい映像環境を提供します。



^{*1}.SL2520n ^{*2}.XL2320p ^{*3}.ECOモード時



型番	SL2520n	XL2320p
JANコード	4515777662703	4515777657471
カラー	ホワイト	
投写方式	DLP®方式(単板ホイール色分離タイプ)	
ディスプレイサイズ	0.65型 DarkChip™ 3DMD	
画素数	1080p(1920×1080)	WXGA(1280×800)
輝度(ルーメン)	4,000 ANSI ルーメン(標準)、3,200 ANSI ルーメン(ECOモード)	
コントラスト比/色再現性	3,500,000:1 / 約10億7000万色	
本体寸法(幅×奥行×高さ)/質量	約286×216×116 mm(突起部含む) / 約2.9kg	
コンピューター入力対応解像度	WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)	
ビデオ入力信号方式	NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)	
アスペクト比	16:9(通常)、4:3(切替可能)	16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)
投写レンズ 明るさ: F/焦点距離・倍率/ズーム・フォーカス	F=2.8 / f=21.418mm 1 / ズーム非対応 / 手動	F=2.41~2.53 / f=21.85mm~24.00mm 1~1.1 / 手動
投写画面サイズ(対角)	35インチ(89cm)~910インチ(2311cm)	30インチ(76cm)~300インチ(762cm)
投写距離/投射比率	0.4m~10m/89インチ @1m(0.496:1)	1m~10m/60インチ @2m(1.54~1.72:1)
投影画面サイズ (目安) ^{*1}	50/60/80インチ 100/150/200インチ 250/300インチ	1.66m~1.85m / 2.00m / 2.22m / 2.66m~2.96m 3.33m~3.70m / 4.99m~5.56m / 6.65m~7.41m 8.31m~9.26m / 9.98m
走査周波数	[水平] 15k~135kHz、[垂直] 24~120Hz	
光源	レーザーダイオード	
光源耐久時間目安 ^{*1}	時間目安 20,000時間(標準)、30,000時間(ECOモード)	
台形歪み補正	+/-15度(垂直方向)手動/自動調整、 +/-15度(水平方向)手動調整	+/-30度(垂直方向)手動/自動調整、 +/-30度(水平方向)手動調整
映写モード	フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング	
天井取付/レンズシフト機能	可能/無し	
スピーカー/デジタルズーム ^{*2}	15W×1 / 1.43倍	
リモコン	付属(IR方式)	
電源/消費電力	180W ACアダプター(AC入力 100~240V) / 180W(使用時)、140W(ECOモード時)、<0.5W(スタンバイ時)	180W ACアダプター(AC入力 100~240V) / 150W(使用時)、110W(ECOモード時)、<0.5W(スタンバイ時)
動作温度/動作湿度	0°C~40°C / 20%~80%(結露なきこと)	
動作音	29dB(A)(ECOモード)	27dB(A)(ECOモード)
入力端子	HDMI 2.0(HDCP 2.2対応)×2	HDMI 1.4b(HDCP 1.4対応)×2
出力端子	[音声]PC オーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、[その他]電源供給用USB Type-A端子(5V / 1A)	
ネットワーク端子/制御入出力端子	イーサネット(RJ45)×1 / RS232(D-Sub)×1	非搭載 / RS232(D-Sub)×1
3D機能-その他	DLP® 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready(1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応	
主な付属品	電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMI ケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書	
オプション/消耗品	交換ランプキット/交換不可 / 天吊金具セット:ショートタイプ(MC.JLC11.002)、ロングタイプ(MC.JLC11.003)	
保証期間	2年間(レーザーモジュールは1年間)	
主な機能 その他	Dynamic Black™テクノロジー、Acer Color Boost 3Dテクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer Smart Format テクノロジー(解像度自動認識)、Acer Eco Projection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能(OSDで時間設定可能)、トップローディング機能(本体上面からランプ交換が可能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントバック機能(シャットダウン後たちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OS™対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントロック対応	

^{*1}.表示値は実際とは誤差が生じることがあります。

^{*2}.デジタルズーム機能を使用した際の数値です。デジタルズーム機能は、表示中の映像の一部を虫眼鏡のように拡大表示する事ができる機能です。

法人向け
専用サイト

Business DN'A

▶ <https://www.biz-dna.jp/>



エイサーブランドの法人モデルを幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入事例などがご覧いただけるほか、個別製品に関するお問い合わせや見積依頼なども本サイトから簡単に行えます。

*日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

ナビダイヤル ☎ 0570-01-6868

IP電話の方はこちらへ

011-330-2816

受付時間(年中無休)

10:00~19:00

*番号をよくお確かめのうえ、おかけください。*通話料はお客様のご負担となります。

保証サービス(2年間)

製品のご購入日から2年間が保証期間*となります。修理に関するお問い合わせはカスタマーサービスセンターへご連絡ください。

*ただし、レーザーモジュールは1年間。消耗品、災害、お客様の過失による破損等は保証の対象外となります。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

AcerサポートWeb

<https://www.acer.com/jp-ja/support/>

よくあるお問い合わせ(FAQ)やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル(弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

警告

●本カタログに掲載されている製品は水銀ランプを使用しておりません。廃棄の場合は、お住いの自治体のルールに従ってください。●投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●レンズの前に光を遮るような紙、布などの可燃製品を置かないでください。火災の原因となることがあります。



日本エイサー株式会社 www.acer.com

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア

最新の製品情報やリリース情報をお届けします!

ぜひお気軽に
登録してください!



日本エイサー公式Xアカウント
<https://x.com/AcerJapan>

日本エイサーGaming公式Xアカウント
<https://x.com/PredatorIPN>



日本エイサー公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/acer_japan/

日本エイサーGaming公式Instagramアカウント
<https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/>



日本エイサー公式Facebookページ
<https://www.facebook.com/AcerJapan>

商標について ●©2026 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Evo、UltraBoost、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Agile、Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Enpirion、Iris、MAX、Intel RealSense、Strixは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●HDMIおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意 本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものであります。もしあなたが著作権を所有しない場合、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●本製品は日本国内仕様です。●製品画像は実物とは異なります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色相が異なる場合があります。●製品仕様表の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。