

オフィスや学校、病院で 見やすく、伝えやすく。



V246HYLCbid



V246HYLCwid

選べる
3サイズ
×
2カラー

23.8型ワイド



V246HYLCbid



V246HYLCwid

21.5型ワイド



V226HQLbmdf



V226HQLwmdf

17型スクエア



V176Lbmf



V176Lwmf



環境・安全に配慮

ECOモード、白色LEDバックライトで省電力を実現しています。水銀を含まず、廃棄時も環境に配慮。また国内外の規格・基準に準拠し、安心・安全にお使いいただけます。



最適な角度をキープ

チルト機能により、上25°/下5°の範囲で見やすい画面角度に調整できます。低いテーブルや高いラックの上などに置いた場合も快適に視聴できます。



壁面にもスッキリ設置

VESA規格(100×100mm)対応。スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けて使用できます。電源を内蔵しているため、ケーブルも煩雑になりません。



盗難防止のために

ケンジントンロック対応スロット搭載。人の出入りの多い施設などに設置する際も安心です。



大切な目も快適に

フリッカーレス・テクノロジー

目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす要因となるフリッカー現象を抑制します。



フリッカー現象



フリッカーレス

ブルーライトフィルター

眼精疲労の要因となるブルーライトの透過率を80-50%まで4段階で調節できます。



通常時



機能ON







※眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。



スピーカー搭載

本体背面にスピーカーを内蔵。接続デバイスの音声をそのまま再生できます。

※対応機種：V226HQLbmdf、V226HQLwmdf、V176Lbmf、V176Lwmf

型番						
JANコード	4515777595582	4515777599580	4515777563895	4515777563901	4515777564014	4515777564021
パネルサイズ	23.8型ワイド		21.5型ワイド		17型スクエア	
液晶パネル方式	VA、非光沢		TN、非光沢		TN、非光沢	
表示領域	527×296mm		476.6×268.1mm		338×270mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9		1920×1080 フルHD 16:9		1280×1024 SXGA	
画素ピッチ	0.275mm		0.248mm		0.264mm	
表示色	1670万色		1670万色		1670万色	
色再現性	72% NTSC		72% NTSC		72% NTSC	
可視角度	水平178°/垂直178°		水平170°/垂直160°		水平170°/垂直160°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)		250cd/m ² (白色LED)		250cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比(最大)	100,000,000:1		100,000,000:1(ACM)		100,000,000:1(ACM)	
コントラスト比(通常)	3,000:1		1,000:1		1,000:1	
応答速度	5 ms		5 ms		5 ms	
入力 周波数	水平 30-80kHz 垂直 55-75Hz		30-80kHz 55-75Hz		30-80kHz 55-75Hz	
入力信号	アナログ、デジタル		アナログ、デジタル		アナログ	
入力端子 その他	HDMI 1.4 ミニD-Sub 15ピン、DVI-D (HDCP対応)		非搭載 ミニD-Sub 15ピン、DVI-D (HDCP対応)		非搭載 ミニD-Sub 15ピン	
音声入力端子	非搭載		3.5mmステレオミニジャック		3.5mmステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	非搭載		非搭載		非搭載	
スピーカー	非搭載		1W+1W ステレオスピーカー		1W+1W ステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載		非搭載		非搭載	
表示 アスペクト	フルモード 固定拡大モード 1:1モード		対応 対応 非対応		非対応 非対応 非対応	
その他機能	フリッカーレス、ブルーライトフィルター		フリッカーレス、ブルーライトフィルター		フリッカーレス、ブルーライトフィルター	
プラグ&プレイ	VES A DDC2B		VES A DDC2B		VES A DDC2B	
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)		内蔵(100-240V、50/60Hz)		内蔵(100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値) スタンバイ/オフモード 0.45W/0.35W		16.5W 0.45W/0.35W		13W 0.45W/0.35W	
環境条件	使用温度 0~40℃	使用湿度 20~85%(結露のないこと)	使用温度 0~40℃	使用湿度 20~85%(結露のないこと)	使用温度 0~40℃	使用湿度 20~85%(結露のないこと)
各種適合 規格等	グリーン購入法 RoHS指令 J-Mossグリーンマーク 国際エネルギープログラム PCRリサイクル PSE(電気用品安全法) その他	対応 対応 対応 対応 対応 対応	TCO7.0, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC	TCO6.0, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM, EPEAT Gold	対応 対応 対応 対応 対応 対応	TCO6.0, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
チルト角	上 25° / 下 5°		上 25° / 下 5°		上 25° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	非対応		非対応		非対応	
高さ調整機能	非対応		非対応		非対応	
ピボット機能	非対応		非対応		非対応	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応		100×100mm対応		100×100mm対応	
ケンジントンロック(盗難防止用)	搭載		搭載		搭載	
本体寸法(横幅×高さ×奥行)	554.4×415.8×206.8mm		508×390.5×206.8mm		369×394.5×191mm	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり 4.25kg	スタンドなし 3.78kg	3.66kg	3.24kg	2.6kg	2.2kg
付属品	アナログケーブル(ミニD-Sub15ピン、1.5m)、 DVI-Dケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、 クイックスタートガイド、台座、保証書		アナログケーブル(ミニD-Sub15ピン、1.4m)、DVI-Dケーブル(1.4m)、 電源ケーブル(1.4m)、オーディオケーブル(1.4m)、 クイックスタートガイド、台座、保証書		アナログケーブル(ミニD-Sub15ピン、1.4m)、 電源ケーブル(1.4m)、オーディオケーブル(1.4m)、 クイックスタートガイド、台座、保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)		3年(パネル・バックライトユニットは1年)		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	

●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。
●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。

**法人向け
専用サイト**

Business DN'A

▶ <https://www.biz-dna.jp/>

エイサーブランドの法人モデルを幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入事例などがご覧いただけるほか、個別製品に関するお問い合わせや見積依頼なども本サイトから簡単に行えます。

*日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▶ ナビダイヤル **0570-01-6868** IP電話の方はこちらへ ▶ **011-330-2816**

受付時間(年中無休) **9:00~19:00** *番号をよく確かめのうえ、おかけください。*通話料はお客様のご負担となります。

保証サービス(3年間) **AcerサポートWeb** <http://www.acer.co.jp/support/>

製品のご購入日から3年間は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。
※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

よくあるお問い合わせ(FAQ)やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル(弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

acer **日本エイサー株式会社 acerjapan.com**
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア 最新の製品情報やリリース情報をお届けします!

ぜひお気に入りに登録してください!

日本エイサー公式 Facebook ページ <http://www.facebook.com/AcerJapan>
日本エイサー公式 Twitter アカウント <https://twitter.com/AcerJapan>
日本エイサー公式 Instagram アカウント https://www.instagram.com/acer_japan/

商標について
●© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc.
●その他、記載されている注記・登録商標・製品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意
本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有しない場合、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●当製品は日本国内仕様です。●製品画像は実物とは異なります。●画面はメモリアクティブです。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色味が異なる場合があります。●製品仕様表の表記・数値、記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

国際エネルギー
スタープログラム
グリーン
購入法
J-Moss
グリーンマーク
PCリサイクル
RoHS指令
電気用品
安全法
VCCI
classB